Weller

WX 2
Boîtier d'alimentation

NEW

WX 2 Boîtier d'alimentation

Caractéristiques techniques du WX 2

Dimensions	
L x l x h (mm)	170 x 151 x 130
L x l x h (inch)	6,69 x 5,94 x 5,12
Poids	3,2 kg
Alimentation	230 V, 50 Hz
Puissances	200 W (1 fer), 240 W (2 fers)
Protection classe	1, boîtier ESD
Liaison équipotentielle	Prise jack 3,5 mm à l'arrière du bloc.
Protection	Fusible T2 A
Plage de température	50° C – 550° C Dépend des outils.
Précision	± 9° C (± 17° F)
Stabilité	± 2° C (± 4° F)
Matériaux du boîtier	Base aluminium avec revêtement noir ESD et boîtier polymère ESD.
Ecran tactile	6 touches sensitives, roue tournante guidée par doigt avec bouton de validation, écran tactile breveté en verre et antistatique, résistant aux substances chimiques et aux températures élevées.
Afficheur	LCD à rétro éclairage.
Référence	**T0053420699**

Commande intuitive

Menu multilingue

Port USB

Connecteurs pour outils WX

Stations complètes :

WX 2020

Station de soudage WX 2020
Composée de :

1 x WX 2	Bloc d'alimentation
2 x WXP 120	Fers à souder 120 W / 24 V
2 x WDH 10	Supports fer

Référence **T0053421699**

WX 2021

Station de soudage WX 2021
Composée de :

1 x WX 2	Bloc d'alimentation
1 x WXMP	Micro fer 40 W / 12 V
1 x WDH 50	Support pour WXMP
1 x WXMT	Micro brucelles 2 x 40 W / 12 V
1 x WDH 60	Support pour WXMT

Référence **T0053422699**

WX Adaptateur pour PC

Référence **T0058764711**

WX Adaptateur pour WFE / WHP

Référence **T0058764712**

WX Câble de connexion

Référence **T0058764710**

Outils compatibles

Kit WXP 120

Kit WXP 120 fer à souder WXP 120 et WDH 10
- 120 W, 24 V
- Fer à souder polyvalent pour petits ou grands composants.
  Adapté pour les plans de masse.
- Pannes série XT



Référence **T0052920299**

Kit WXP 200

Kit WXP 200 fer à souder WXP 200 et WDH 31
- 200 W, 24 V
- Idéal pour les travaux de soudure avec des besoins thermiques élevés
- Pannes série XHT

Référence **T0052920699**

Kit WXMP

Kit WXMP Micro fer WXMP et support fer WDH 50
- 40 W, 12 V
- Très fin et léger, idéal pour les travaux sous le microscope.
  Haute performance grâce à la conception de sa panne.
- Pannes série RT

Référence **T0052920499**

Kit WXMT

Kit WXMT Micro brucelles WXMT et support fer WDH 60
- 2 x 40 W, 12 V
- Idéales pour dessouder les SMD.
- Pannes série RTW



Référence **T0051317899**

Aspirateurs de fumée

WX compatible

Aspirateurs de fumée

Les systèmes Zéro-Smog® de Weller® éliminent toutes pollutions provoquées par les fumées de soudure ou les vapeurs de solvants. Ils peuvent être connectés sur le port RJ du bloc WX 2 et commandés via l'afficheur.

Référence

T0053626671	WFE 2S avec contrôle automatique de la dépression. Aspirateur de fumée portable avec turbine et contrôle automatique de l'aspiration pour un flux d'air constant.
T0053626699	WFE 2S Aspirateur de fumée portable avec turbine.
T0053649699	WFE 4S Aspirateur de fumée mobile avec turbine.
T0053658699	WFE 8S Aspirateur de fumée mobile, avec pré-filtre pour machines de soudage (four ou vague).
T0053647699	WFE 20D Aspirateur de fumée avec turbine pour aspiration au niveau de la panne.

Platines chauffantes

WX compatible

Platines chauffantes

Les platines chauffantes Weller® sont utilisées pour préchauffer les circuits électroniques. Elles peuvent être connectées sur le port RJ du bloc WX 2 et commandées via l'afficheur.

Référence

T0053364899	WHP 1000 Platine chauffante 1000 W/230 V Zone de chauffe: 220 x 150 mm
T0053338699	WHP 3000 Platine chauffante infrarouge, 600 W/230 V, avec un support carte. Zone de chauffe: 120 x 190 mm
T0053364699	WHP 3000 Platine chauffante infrarouge, 1200 W/230 V avec un support carte. Zone de chauffe: 190 x 245 mm

OCETA

16 rue des suisses,
92380 Garches
Tel: 01-47-01-20-40
Mail: oceta@oceta.com

Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor
To remove this notice, visit: www.iceni.com/unlock.htm