



www.bradyeurope.com

Une identification des fils par manchon plus rapide et plus facile

Applicateur automatique de manchons BSP™45



Une identification des fils par manchon plus rapide et plus facile

Les manchons de câble sont une solution durable pour l'identification des câbles et des fils dans des conditions difficiles. Toutefois, l'application de manchons à des centaines de câbles est une tâche fastidieuse. Brady propose l'applicateur automatique de manchons BSP™45 qui accélère l'application des manchons de câble et réduit les coûts d'application. Les manchons de câble peuvent être imprimés sur site avant d'être appliqués à l'aide d'une imprimante BP PR+ ou BPP™72 de Brady.

L'applicateur automatique de manchons BSP™45 de Brady est une solution plus facile à utiliser, plus rapide et plus économique que l'application manuelle des manchons. Il accroît la vitesse d'application des manchons de jusqu'à 6 à 10 secondes en décollant automatiquement les manchons de leur support, en les ouvrant et en les appliquant aux fils.

En éliminant la tâche fastidieuse qui consiste à appliquer des centaines de manchons de fil, il donne plus de temps aux employés pour se concentrer sur d'autres tâches importantes.

Découvrez les avantages de l'applicateur automatique de manchons BSP45 dans votre installation :

- **RAPIDE.** Jusqu'à 6 à 10 secondes plus rapide que l'étiquetage manuel.
- **FACILE.** Automatisation de l'application manuelle et fastidieuse qui pouvait entraîner des goulets d'étranglement et des blessures causées par les mouvements répétitifs.
- **ECONOMIQUE.** Economies de temps et de ressources grâce à l'application automatique plus rapide.
- **FACILE A UTILISER.** Retrait automatique des manchons de leur gaine, ouverture des manchons, insertion d'un fil et application des manchons par l'opérateur d'une simple pression sur une pédale.
- **FIABLE.** Construction durable pour une utilisation intensive à long terme.

Toute personne utilisant et appliquant fréquemment des manchons de fil appréciera la simplicité et l'efficacité de l'applicateur BSP45.

Il a été développé spécifiquement pour une utilisation intensive des manchons de fil, comme pour les vendeurs de faisceaux de câbles et les tableautiers, dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, du ferroviaire et dans les industries chimiques, pétrochimiques et gazières.

Rendez-vous sur le site www.bradyeurope.com/BSP45 pour en savoir plus.

Calculateur d'économies

Comparaison entre l'applicateur automatique de manchons BSP™45 et l'application manuelle de manchons. Téléchargez le calculateur et découvrez ce que vous pourriez économiser en seulement 3 étapes !

www.bradyeurope.com/BSP45



Découvrez les manchons et rubans Brady durables adaptés à vos projets d'identification.

Référence	Couleur	Étiquettes par rouleau	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Taux de rétreint	Hauteur B (mm)	Largeur A (mm)	Ruban encreur recommandé
B-342 Manchon en polyoléfine thermorétractable								
SA-3PS-125-1-WT	Blanc	2500	1,17	2,79	03:01	6,00	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-125-1-YL	Jaune	2500	1,17	2,79	03:01	6,00	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-125-2-WT	Blanc	2500	1,17	2,79	03:01	6,00	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-125-2-YL	Jaune	2500	1,17	2,79	03:01	6,00	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-187-1-WT	Blanc	2500	1,57	3,81	03:01	8,50	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-187-1-YL	Jaune	2500	1,57	3,81	03:01	8,50	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-187-2-WT	Blanc	2500	1,57	3,81	03:01	8,50	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-187-2-YL	Jaune	2500	1,57	3,81	03:01	8,50	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-250-1-WT	Blanc	2500	2,39	5,46	03:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-250-1-YL	Jaune	2500	2,39	5,46	03:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-250-1-YL-J	Jaune	7500	2,39	5,46	03:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-250-2-WT	Blanc	2500	2,39	5,46	03:01	11,15	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-250-2-YL	Jaune	2500	2,39	5,46	03:01	11,15	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-375-1-WT	Blanc	1000	3,18	8,13	03:01	16,40	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-375-1-YL	Jaune	1000	3,18	8,13	03:01	16,40	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-375-1-YL-J	Jaune	2500	3,18	8,13	03:01	16,40	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-375-2-WT	Blanc	1000	3,18	8,13	03:01	16,40	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-375-2-YL	Jaune	1000	3,18	8,13	03:01	16,40	50,80	R4300; R6600
B-7641 Manchon en polyoléfine thermorétractable								
SA-2LSZH-125-1-WT	Blanc	2500	1,57	2,79	02:01	6,00	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-125-1-YL	Jaune	2500	1,57	2,79	02:01	6,00	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-125-2-WT	Blanc	2500	1,57	2,79	02:01	6,00	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-125-2-YL	Jaune	2500	1,57	2,79	02:01	6,00	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-187-1-WT	Blanc	2500	2,39	3,83	02:01	8,50	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-187-1-YL	Jaune	2500	2,39	3,83	02:01	8,50	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-187-2-WT	Blanc	2500	2,39	3,83	02:01	8,50	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-187-2-YL	Jaune	2500	2,39	3,83	02:01	8,50	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-250-1-WT	Blanc	2500	3,17	5,46	02:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-250-1-YL	Jaune	2500	3,17	5,46	02:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-250-2-WT	Blanc	2500	3,17	5,46	02:01	11,15	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-250-2-YL	Jaune	2500	3,17	5,46	02:01	11,15	50,80	R4300; R6600
B-7646 Manchon en polyoléfine thermorétractable résistant au diesel								
SA-3DR-125-1-YL	Jaune	2500	1,20	3,20	03:01	6,00	25,40	R6600
SA-3DR-125-2-YL	Jaune	2500	1,20	3,20	03:01	6,00	50,80	R6600
SA-3DR-187-1-YL	Jaune	2500	1,50	4,80	03:01	8,50	25,40	R6600
SA-3DR-187-2-YL	Jaune	2500	1,50	4,80	03:01	8,50	50,80	R6600
SA-3DR-250-1-YL	Jaune	2500	1,80	6,40	03:01	11,15	25,40	R6600
SA-3DR-250-2-YL	Jaune	2500	1,80	6,40	03:01	11,15	50,80	R6600

Les manchons Brady ont été conçus pour une utilisation sans problème sur le BSP45.

Mandrins et emporte-pièces

Référence	Description
DIE-125-1-BSP45	Ensemble d'emporte-pièce BSP45 pour manchons de 3,17 mm de diamètre et 25 mm de large
DIE-125-2-BSP45	Ensemble d'emporte-pièce BSP45 pour manchons de 3,17 mm de diamètre et 50 mm de large
DIE-187-1-BSP45	Ensemble d'emporte-pièce BSP45 pour manchons de 4,75 mm de diamètre et 25 mm de large
DIE-187-2-BSP45	Ensemble d'emporte-pièce BSP45 pour manchons de 4,75 mm de diamètre et 50 mm de large
DIE-250-1-BSP45	Ensemble d'emporte-pièce BSP45 pour manchons de 6,35 mm de diamètre et 25 mm de large
DIE-250-2-BSP45	Ensemble d'emporte-pièce BSP45 pour manchons de 6,35 mm de diamètre et 50 mm de large
DIE-375-1-BSP45	Ensemble d'emporte-pièce BSP45 pour manchons de 9,52 mm de diamètre et 25 mm de large
DIE-375-2-BSP45	Ensemble d'emporte-pièce BSP45 pour manchons de 9,52 mm de diamètre et 50 mm de large
MANDREL-125-BSP45	Mandrin BSP45 pour manchons de 3,17 mm de diamètre
MANDREL-187-BSP45	Mandrin BSP45 pour manchons de 4,75 mm de diamètre
MANDREL-250-BSP45	Mandrin BSP45 pour manchons de 6,35 mm de diamètre
MANDREL-375-BSP45	Mandrin BSP45 pour manchons de 9,52 mm de diamètre



BSP™45
WIRE ID SLEEVE APPLICATOR

Applicateur automatique de manchons BSP™45

Référence	Description
BSP45-EU	Applicateur automatique de manchons BSP45 - EU
BSP45-US	Applicateur automatique de manchons BSP45 - US
BSP45-B7646-EU	Applicateur automatique de manchons BSP45 - manchons Dieselsleeves - EU
BSP45-B7646-US	Applicateur automatique de manchons BSP45 - manchons Dieselsleeves - US

Cet applicateur est fourni dans une boîte en carton, contenant un manuel d'utilisation, un câble d'alimentation, une pédale, un ensemble d'emporte-pièce et un mandrin adapté à la taille de manchon choisie.

Spécifications de l'applicateur

Compatibilité imprimante	BBP72 Printer, BP-PR 300 PLUS, BP-PR 600 PLUS
Compatibilité logiciel	LabelMark
Garantie	1 an
Température de fonctionnement	5°C-40°C
Épaisseur x Hauteur x Largeur	280 mm x 660 mm x 228 mm
Poids (kg)	19 kg
Approbations/conformité	UL REC / E467567 ; UL 61010-1, 3rd Ed. 2012-05 ; CAN/CSA-C22.2 n° 61010-1 3ème édition, 2012-05 ; EN 61010-1:2010 3ème édition ; FCC Partie 15 Classe A ; ICES-001 4ème édition Classe A ; AS/NZ CISPR 11 Classe A ; EN 61010-1:2010 ; EN 55011:2009/A1:2010 ; EN 61326-1:2013 ; EN 61000-3-2:2014 ; EN 61000-3-3:2013 ; marquage CE : LVD 2014/35/EU, EMC/2012/26/2013 ; RoHS2 2012/65/EU, 2015/863/EU
Alimentation	100 - 240 V, 50/60 Hz, 2A
Matériaux supportés	Les manchons pour marquage de fils PermaSleeve B-342, B-7641 et B-7646 de Brady. L'applicateur automatique de manchons BSP45 fonctionne uniquement avec une gamme spécifique de manchons BSP45 de Brady permettant la distribution, la détection et l'application automatique par la machine.


Vous recherchez une solution complète ?




Le système Bradyprinter™ BP-PR 300 Plus est une imprimante industrielle robuste, conçue pour durer en milieu industriel grâce à son revêtement métal qui protège l'imprimante ainsi que vos matériaux. Cette imprimante est idéale pour imprimer les marqueurs de fil thermorétractables, les étiquettes épaisses ainsi que les autres matériaux difficiles à imprimer lorsque le matériau a une longue durée de vie.



L'imprimante à manchons recto-verso BBP™72 est conçue pour imprimer simultanément sur les deux faces du manchon, créant ainsi des manchons en un seul passage sans nécessiter le processus long et fastidieux de ré-enroulement et de réimpression des manchons.



Le logiciel d'étiquetage LabelMark™ permet de gagner du temps et imprime des étiquettes de qualité professionnelle plus rapidement et plus efficacement. Qu'il s'agisse d'une conception et d'une impression d'étiquettes de base ou d'options avancées d'importation et d'édition, le logiciel LabelMark améliore les conditions de création d'étiquettes. Doté de modèles intégrés, d'assistants et d'étiquettes préformatées et personnalisées, il élimine toute la complexité des tâches d'étiquetage.



BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY Afrique
Randburg, Afrique du Sud
Tél: +27 11 704 3295

BRADY Allemagne
Egelsbach
Tél. +49 (0) 6103 7598 660

BRADY Benelux
Zele, Belgique
Tél. +32 (0) 52 45 78 11

BRADY Danemark
Odense
Tél. +45 66 14 44 00

BRADY Espagne & Portugal
Madrid, Espagne
Tél. +34 900 902 993

BRADY Europe Centrale & Orientale
Bratislava, Slovaquie
Tél. +421 2 3300 4800

BRADY France
Roncq Cedex
Tél. +33 (0) 3 20 01 08 70

BRADY Hongrie
Budaörs
Tél. +36 23 500 275

BRADY Italie
Gorgonzola
Tél. +39 02 26 00 00 22

BRADY Moyen-Orient
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tél. +971 4881 2524

BRADY Norvège
Kjeller
Tél. +47 70 13 40 00

BRADY Roumanie
Bucharest
Tél: +40 21 202 3032

BRADY Royaume-Uni & Irlande
Banbury, Oxon, Royaume-Uni
Tél. +44 (0) 1295 228 288

BRADY Russie
Moscow
Tél: +7 495 225 93 62

BRADY Suède
Kista
Tél. +46 (0) 8 590 057 30

BRADY Turquie
Istanbul
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21

BRADY DANS LE MONDE

Amérique Latine	1-414-540-5560
Australie	612-8717-6300
Brésil	55-11-3686-4720
Canada	1-800-263-6179
Chine (Beijing)	86-10-6788-7799
Chine (Shanghai)	86-21-6886-3666
Chine (Wuxi)	86-510-528-2222
Corée	82-31-451-6600
Etats Unis	1-800-537-8791
Hong Kong	852-2359-3149
Japon	81-45-461-3600
Malaisie	60-4-646-2700
Mexique	525-399-6963
Nouvelle-Zélande	61-2-8717-2200
Philippines	63-2-658-2077
Singapour	65-6477-7261
Taiwan	886-3-327-7788
Thaïlande	66-2-793-9200

Votre partenaire

