




**OUVERTURE & FERMETURE RAPIDE**  
Facilite le changement des matrices.

# D36

## PRESSE HYDRAULIQUE DE SERTISSAGE MANUELLE

> Force, course et capacités identiques aux outils sur batterie BPE036 & BPL036.



**SERTISSAGE HEXAGONAL**  
4 > 150 mm<sup>2</sup>



**OUTIL LE PLUS COMPACT DU MARCHÉ**  
Idéal pour le sertissage de cosses BT/MT.

**CHAPE ALUMINIUM TRÈS RÉSIDANTE**  
Force : 35 kN

**LÉGER & ERGONOMIQUE**  
Sertissage d'une seule main.



**MATRICES** – Voir **PAGES 87 – 97**.

> Jeux de matrices interchangeables communs aux outils **D36, BPE036 & BPL036**.

<b>COURSE</b>	8 mm
<b>FORCE</b>	35 kN
<b>DIMENSIONS</b> (L x l x h en mm)	215 x 50 x 175
<b>POIDS</b>	1,360 kg

APPLICATIONS	SECTIONS
Cosses et manchons cuivre – NFC 20-130	4 > 150 mm <sup>2</sup>
Manchons nus ou pré-isolés cuivre/alu. – EDF	E54 > E215
Cosses et manchons cuivre/alu. – DIN 48083	KZ4 > KZ22
Connecteurs en "C"	C6 > C16
Mise au rond	10 > 120 mm <sup>2</sup>
Cosses et manchons cuivre – NFC 20-130	10 > 95 mm <sup>2</sup>



<b>DIMENSIONS</b> (mm)	350 x 260 x 85
<b>POIDS</b>	0,700 kg

> Livré avec l'outil.