



OUVERTURE & FERMETURE RAPIDE
Facilite le changement des matrices.

D51

PRESSE HYDRAULIQUE
DE SERTISSAGE MANUELLE

> *Force, course et capacités identiques à l'outil **XD51** et aux outils sur batterie **BPE055 & BPL055.***

SERTISSAGE HEXAGONAL
4 > 240 mm²



POUSSOIR À BILLES
Permet de recevoir des matrices de largeur 38 mm *(DUBUIS)* ou 30 mm *(autres fabricants).*

MATRICES INTERCHANGEABLES
Simples ou réversibles.

COURSE	13 mm
FORCE	55 kN
DIMENSIONS (L × l × h en mm)	380 × 65 × 140
POIDS	2,280 kg



Jeu de matrices
4 > 240 mm²



	APPLICATIONS	SECTIONS
	Cosses et manchons cuivre – NFC 20-130	4 > 240 mm²
	Manchons nus ou pré-isolés cuivre/alu. – EDF	E54 > E215
	Cosses et manchons cuivre/alu. – DIN 48083	KZ6 > KZ32
	Connecteurs en "C"	C6 > C35
	Mise au rond	6 > 240 mm²
	Cosses et manchons cuivre – NFC 20-130	10 > 120 mm²

MATRICES** – Voir **PAGES 87 – 97.

> *Jeux de matrices interchangeables communs aux outils **D51, XD51, BPE055 & BPL055.***

> Existe en version **D52**, munie d'un système hydraulique à 2 vitesses *(capacité identique à l'outil **D51**).*



DIMENSIONS (mm)	490 × 302 × 90
POIDS	1,300 kg

> *Emplacement pour 12 jeux de matrices.*
> *Livré vide.*

E16 – 10/15 – Documentation non contractuelle